

臺中市后里資源回收（焚化）廠
113年12月份辦理民眾協助監督焚化廠營運統計表

一、焚化操作資料	1. 垃圾進廠量	區 隊 : 14,843.28 公噸 清除機構（一般垃圾）: 3,162.05 公噸 清除機構（事業廢棄物）: 5,150.48 公噸	合 計 : 23,155.81 公噸
	2. 垃圾焚化量	一 號 爐 : 11,909.98 公噸 二 號 爐 : 11,584.98 公噸	合 計 : 23,494.96 公噸
	3. 焚化率	95.89 %	
	4. 餘裕量	1006.76 公噸	
	5. 發電效益	發 電 量 : 15,783.50 MWH(千度) 售 電 量 : 13,308.50 MWH(千度)	售 電 率 : 84.32 %
二、進廠廢棄物管制	1. 許可進廠廢棄物清除處理業者名單	依據臺中市后里資源回收（焚化）廠委託操作管理服務計畫勞務採購契約補充規定主文第四條辦理。	
	2. 違規紀錄與處理情形	本月份違規業者計 131 家，詳如附件一。	
三、空氣污染物排放檢測	1. 煙道廢氣排放檢測	檢測日期：113 年 12 月 6 日	檢測爐別：1 號爐
		粒 狀 污 染 物 : 3 mg/Nm ³ 硫 氧 化 物 : ND ppm 氮 氧 化 物 : 66 ppm 一 氧 化 碳 : 9 ppm 氮 化 氫 : 12 ppm	鉛 : * mg/Nm ³ 鎘 : * mg/Nm ³ 汞 : * mg/Nm ³
	檢測報告：檢測報告詳如附件二		
	2. 煙道戴奧辛排放檢測	檢測日期：113 年 12 月 13~15 日	檢測爐別：1 號爐
		檢測結果：0.017 ng-TEQ/Nm ³	
	檢測報告：檢測報告詳如附件三		
四、灰渣處理管制	1. 底渣處置地點及清運量	清 運 量 : 3,218.96 公噸 處置地點：旭遠科技企業股份有限公司	3,218.96 公噸
	2. 飛灰穩定化物處置地點及清運量	清 運 量 : 1,219.74 公噸 處置地點：后里區區域性及一般衛生掩埋場 臺中市霧峰區衛生掩埋場	1,219.74 公噸 0.00 公噸
	3. 底渣檢測報告	檢測日期：* 年 * 月 * 日	
		pH : * 戴奧辛總毒性當量 : * 鉛 : * mg/L 鎘 : * mg/L 鉻 : * mg/L 六價鉻 : * mg/L 銅 : * mg/L	灼燒減量 : * % ng-TEQ(I-TEF)/g-dw 砷 : * mg/L 硒 : * mg/L 銀 : * mg/L 汞 : * mg/L
	檢測報告：本月份無檢測		
	4. 飛灰穩定化物檢測報告	檢測日期：113 年 12 月 9 日	
		PH : 11.92 鉛 : 0.512 mg/L 鎘 : ND mg/L 鉻 : <0.050 mg/L 銅 : ND mg/L 六價鉻 : <0.05 mg/L 2,3,7,8-氯化戴奧辛及呋喃同源物等十七種化合物 : 0.556 ng I-TEQ/g	砷 : ND mg/L 硒 : <0.050 mg/L 銀 : 1.20 mg/L 汞 : ND mg/L 鋅 : 0.249 mg/L 有機汞 : ND mg/L
	檢測報告：檢測報告詳如附件四		
五、其他	1. 本月份參觀人數：	0 人，本年度至 12 月止合計	563 人。
	2. 本月份無勸導單。		
	3. 次月採樣分析計畫暨環境品質監測計畫預定行程表詳如	附件五	。