

臺中市后里資源回收(焚化)廠
115年01月份辦理民眾協助監督焚化廠營運統計表

一、焚化操作資料	1. 垃圾進廠量	區 隊 : 14,234.61 公噸 清除機構(一般垃圾) : 3,364.72 公噸 清除機構(事業廢棄物) : 5,288.54 公噸	合 計 : 22,887.87 公噸	
	2. 垃圾焚化量	一 號 爐 : 12,040.00 公噸 二 號 爐 : 12,068.12 公噸	合 計 : 24,108.12 公噸	
	3. 焚化率	93.40 %		
	4. 餘裕量	1704.43 公噸		
	5. 發電效益	發 電 量 : 15,614.40 MWH(千度) 售 電 量 : 13,176.50 MWH(千度)	售 電 率 : 84.39 %	
二、進廠管制	1. 許可進廠廢棄物清除處理業者名單	依據臺中市后里資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫業務採購契約補充規定主文第四條辦理。		
	2. 違規紀錄與處理情形	本月份違規事件計 42 車次,已上傳至臺中市政府環保局焚化廠違規車輛糾舉管理系統。		
三、空氣污染物排放檢測	1. 煙道廢氣排放檢測	檢測日期: 115 年 1 月 13、21、22 日	檢測爐別: 2 號爐	
		檢測結果:	粒狀污染物: * mg/Nm ³ 鉛: * mg/Nm ³ 硫氧化物: * ppm 鎳: * mg/Nm ³ 氮氧化物: * ppm 汞: * mg/Nm ³ 一氧化碳: * ppm 氯化氫: * ppm 不透光率: * %	
	檢測報告: 後補			
	2. 煙道戴奧辛排放檢測	檢測日期: 115 年 1 月 14~16 日	檢測爐別: 2 號爐	
檢測結果: *		ng-TEQ/Nm ³		
檢測報告: 後補				
四、灰渣處理管制	1. 底渣處置地點及清運量	清運量: 3,005.63 公噸		
		處置地點: 旭遠科技企業股份有限公司	3,005.63 公噸	
	2. 飛灰穩定化物處置地點及清運量	清運量: 996.25 公噸		
		處置地點: 后里區區域性及一般衛生掩埋場	996.25 公噸	
	3. 底渣檢測報告	檢測日期: 115 年 1 月 5 日		
		檢測結果:	戴奧辛總毒性當量: 0.004 ng-TEQ(I-TEF)/g-dw 鉛: <0.050 mg/L 砷: ND mg/L 鎳: ND mg/L 六價鉻: 0.10 mg/L 鉻: 0.101 mg/L 汞: ND mg/L 銅: 0.275 mg/L 含水率: 23.4 % 鋇: 0.832 mg/L pH: 12.44 硒: 0.063 mg/L 灼燒減量: 1.9 %	
		檢測報告: 已於環境部環境管理署營運月報中申報		
			檢測日期: 115 年 1 月 5 日	
4. 飛灰穩定化物檢測報告	檢測結果:	2,3,7,8-氯化戴奧辛及呋喃同源物等十七種化合物: 0.251 ng I-TEQ/g 鉛: 0.432 mg/L 砷: <0.050 mg/L 鎳: ND mg/L 六價鉻: ND mg/L 鉻: <0.050 mg/L 汞: ND mg/L 銅: ND mg/L PH: 12.18 鋇: 1.89 mg/L 鋅: 0.128 mg/L 硒: <0.050 mg/L 有機汞: ND mg/L		
	檢測報告: 已於環境部環境管理署營運月報中申報			
	檢測日期: 115 年 1 月 5 日			
五、其他	1. 本月份參觀人數: 60 人,本年度至 1 月止合計 60 人。			
	2. 次月採樣分析計畫暨環境品質監測計畫預定行程表已發文備查。			