

## 臺中市政府環境保護局后里資源回收廠

## 一百一十年十二月份焚化廠營運統計表

一、 焚化 操作 資料	1. 垃圾進廠量	一般廢棄物： 15,534.41 公噸 事業廢棄物： 6,399.92 公噸	合計： 21,934.33 公噸	
	2. 垃圾焚化量	一號爐： 12,364.92 公噸 二號爐： 11,423.71 公噸	合計： 23,788.63 公噸	
	3. 焚化率	98.87 %		
	4. 餘裕量	2,618.70 公噸		
	5. 發電效益	發電量： 15,974.50 MWH(千度) 售電量： 13,435.60 MWH(千度)	售電率： 84.11 %	
二、 進廠 廢棄物 管制	1. 許可進廠廢棄物清除處理業者名單	依據臺中市后里資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫勞務採購契約補充規定主文第四條辦理。		
	2. 違規紀錄與處理情形	本月份違規業者計 38 家，詳如附件一。		
三、 空氣 污染 物 排 放 檢 測	1. 煙道廢氣排放檢測	檢測日期： 110 年 11 月 6、18、30 日	檢測爐別： 1 號爐	
		檢測結果：	粒狀污染物： 12 mg/Nm <sup>3</sup> 一氧化碳： 4 ppm 硫氧化物： 4 ppm 氯化氫： 14 ppm 氮氧化物： 64 ppm 不透光率： 1.42 % 鉛： 0.0073 mg/Nm <sup>3</sup> 汞： 0.0011 mg/Nm <sup>3</sup> 錳： ND mg/Nm <sup>3</sup>	
	2. 煙道戴奧辛排放檢測	檢測日期： 110 年 12 月 01~03 日	檢測爐別： 1 號爐	
		檢測結果：	0.013 ng-TEQ/Nm <sup>3</sup>	
四、 灰渣 處 理 管 制	1. 底渣處置地點及清運量	清運量： 2,719.61 公噸 處置地點： 旭遠科技企業股份有限公司	2,719.61 公噸	
	2. 飛灰穩定化物處置地點及清運量	清運量： 1,252.86 公噸 處置地點： 后里區區域性及一般衛生掩埋場	1,252.86 公噸	
	3. 底渣檢測報告	檢測日期： * 年 * 月 * 日	pH： * 灼燒減量： * %	戴奧辛總毒性當量： * ng-TEQ(I-TEF)/g-dw
		檢測結果：	鉛： * mg/L、 砷： * mg/L、 錳： * mg/L、 硒： * mg/L、 鉻： * mg/L、 銀： * mg/L、 六價鉻： * mg/L、 汞： * mg/L、 銅： * mg/L。	
		檢測報告：	本月份無檢測報告。	
		檢測日期： 110 年 12 月 6 日	戴奧辛總毒性當量： 0.204 ng-TEQ(I-TEF)/g-dw	
	4. 飛灰穩定化物檢測報告	檢測結果：	PH： 12.29 六價鉻： <0.01 mg/L、 鉛： 0.074 mg/L、 砷： ND mg/L、 錳： <0.02 mg/L、 硒： ND mg/L、 鉻： ND mg/L、 銀： 1.33 mg/L、 銅： ND mg/L、 汞： ND mg/L、 鋅： <0.05 mg/L、	
		檢測報告：	檢測報告詳如附件四。	
1.本月份參觀人數： 0 人，本年度至 12 月止合計 265 人。		註：因應新型冠狀病毒傳染防疫考量，臺中市自5/15起升級為三級警戒與降為二級警戒，依指示全面暫停受理參訪申請案，待疫情結束後再予恢復正常預約機制。		
2.本月份無勸導單。				
3.次月採樣分析計畫暨環境品質監測計畫預定行程表詳如 附件五 。				
五、 其 他				